

- *Kullanılacak Temizlik Maddeleri Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- *Kullanılacak Tüm Ürünler TSE onaylı olmalıdır.
- *İhale sonuna kadar teslim edilen ürünler birebir numuneyle aynı olmalıdır.
- *"Malzeme Güvenlik Bilgi Formu" (MSDS) kimyasal ve tehlikeli madde/malzeme teslimi sırasında idareміz deposuna teslim edilecek olup; MSDS belgesi olmayan kimyasal ve tehlikeli madde/malzemeler ise teslim alınmayacaktır.
- *Temizlik hizmetlerinde kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ulusal veya uluslararası standartlarda ve birinci kalitede olacak şekilde Yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Kullanılacak malzemenin numunesi muayene komisyonuna sunulacak olup, onayını müteakip alınacaktır.
- *Sihhi tesisat armatürlerinin temizliğinde kullanılacak olan temizlik malzemeleri yüzeyleri çizmeyecek, aşındırmayacak ve leke bırakmayacak nitelikte olacaktır.
- *Sert zeminlerde kullanılacak olan cila uzun ömürlü sert ve çizilmeyen, yüzeye nüfuz eden, parlak fakat kaygan olmayan özellikte olacaktır.
- *PVC kaplamalı zeminlerde kullanılacak olan cila parlak olacak fakat kaygan olmayacaktır.
- *Kurum ; Yüklenicinin temin etmekle yükümlü olduğu temizlik malzemelerini gerektiğinde kimyasal içerik açısından analiz ettirme hakkına sahiptir. Bu işlemin ücreti Yükleniciye aittir.
- *Ürünler idarenin belirleyeceği takvime göre peyderpey hastane deposuna teslim edilecektir. Malzeme nakli sırasında ürünlerde meydana gelebilecek delinme, kırılma, patlama vb gibi durumlarda zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır. İhtiyaç bildirildikten en fazla 15 gün içerisinde malzemeler teslim edilecektir.
- *Ürünler hastanemiz de paletle depolandığından ürüne uygun palet temini firmaya aittir(palet genişliği depo kapılarına uygun olmalıdır)
- *Teklif edilen tüm ürünlerin numuneleri kullanıcılar tarafından denenerek, kullanıcı görüşü alınarak değerlendirilecek ve nihai karar verilecektir.

Figen BAŞ
Gazi Üniversitesi Hastaneleri
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Zeynep YILDIZ
Şef

1. Kuru Mob Aracı (80cm)

- Mop aparatı paslanmaz metalden veya sağlam plastikten olmalıdır.
- Mop aparatı ile sapı uyumlu olmalıdır.

2. Kuru Mob Aracı (60cm)

- Mop aparatı paslanmaz metalden veya sağlam plastikten olmalıdır.
- Mop aparatı ile sapı uyumlu olmalıdır.

3. Paspas Sapı

- 120 cm olmalıdır.
- Dayanıklı ve metal olmalıdır.
- Alüminyum pasolu olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

4. Yıkama Padi

- Siyah renkli olmalıdır.
- Cila sökümünde, kazıma ve aşındırma amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
- Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Hastane de kullanılan cila makinelerine uygun ebatlarda olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.
- Ebatı 43 cm olmalıdır.

5. Su Kovası

- Temizlik kovası dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Temizlik kovasının sapı metal paslanmaz/plastik dayanıklı olmalıdır.
- Hastanede bulunan temizlik arabalarına uygun, kullanılan mevcut kovalara uygun olmalıdır.
- Dikdörtgen olmalıdır,6-8 litre kapasiteli olmalıdır.
- İçerisinde sıvının miktarını gösteren çizgileri olmalıdır.
- Kovaların renkleri (mavi, kırmızı, yeşil, sarı) İdare tarafından belirlenecektir.
- Numunesi değerlendirilecektir.

Fikri BA
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Ağır Bakım Kliniği

Zeynep YILDIZ
Şef

14.12.2020

6. Pedallı Çöp Kovası (Tıbbi atık kutusu)(Orta boy)

- a. Polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
- b. Et kalınlığı 2.5 mm olmalıdır.
- c. Pedallı (basmalı), kapaklı olmalıdır.
- d. Her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- e. Sızdırma yapmamalıdır.
- f. Pedalları basmaya dayanıklı olmalı, çabuk bozulmamalıdır.
- g. Kapağı kaldırma mekanizması dayanıklı olmalıdır.
- h. Tıbbi Atık kullanımına uygun kırmızı renkte olmalıdır.
- i. Üzerinde uluslararası biyotehlike amblemi bulunmalıdır
- j. Silinebilir, yıkanabilir nitelikte olmalıdır.
- k. Saplı iç kovası olmalıdır.
- l. Çöp kovasının hacmi 40-50 litre olmalıdır.
- m. Numunesi değerlendirilecektir.

7. Pres (Temizlik malzemesi)

- a. Sıkma mekanizması dayanıklı , plastik ve metal olmalıdır.
- b. Metal yerleri paslanmaz olmalıdır.
- c. Sıkma mekanizması paspasın suyunu yeterli derecede sıkmalıdır.
- d. Çiftli kovalara takılarak kullanılabilir olmalıdır.
- e. Pres numunesi değerlendirilecektir.

8. Çelik Cila Teli

- a. Kullanılan makinaya uygun boyutta ve 1. Kalite olmalıdır.
- b. Kristalize cila kullanımı için olmalıdır.
- c. Sert yüzeyler (mermer vb.) yüzeylerde kullanılmalıdır.
- d. İdarece değerlendirilmek üzere en az 2 adet numune verilmelidir
- e. 44 ± 1 cm ebadında olmalıdır.
- f. Numunesi değerlendirilecektir.

Figen BA
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Zeynep YILDIZ
Şef

14.12.2020

9. Ambalaj İpi

- Kırmızı veya turuncu renkli olmalıdır.
- %100 Polipropilenden üretilmiş olmalı.
- Fibrilize edilmiştir
- 1 kg. lık bobinler halinde, içten çözülmeli, dışı shirinkli ambalaj şeklinde olmalıdır.
- Numune değerlendirilecektir.

10. Yer Kazıma Aparatı

- Yer kazıma aparatı alüminyum veya plastik saplı olmalıdır.
- Yer kazıma aparatının ağzına yer kazıma jilet takılabilmelidir.
- Numune değerlendirilecektir.


11.Çöp Kovası (Küçük)

- Plastik malzemedен gövdesi delikli kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
- Hacmi 10-15 lt masa altı olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

12. Paspas Arabası

- Kolay yıpranmayan ve paslanmayan özellikte olmalıdır.
- Tekerlekleri yüksek kalite, yekpare elastik malzemedен üretilmiş olmalıdır.
- Döner Presli, 4 tekerlekli, tekerleri 360° dönebilmelidir.
- İtme kolu bulunmalıdır.
- Kova kapasitesi: 2 x 25 Lt olmalıdır.
- Çift kovalı presli paspas mobil arabalı olmalıdır. Arabaya uygun paspas ipi, alüminyum paspas sapı ve paspas aparatı bir takım halinde verilmelidir.
- Sistem abs gövdeli, paslanmaz pres milli olmalıdır.
- Kovanın iç yüzeyinde miktar (lt) belirleyici ifadeler yer almalıdır.
- İki kovalı ve kovalar ayrı renklerde olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.


Gazi Üniyersite Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi


Zeynep YILDIZ
Şef
14.12.2020

13. Temizlik Arabası

- Kırılmaz şase üzerinde paslanmaz çelik gövdeli, paspas sıkma presli, en az 200 mm çapında 4 tekerlekli, tekerleri 360° dönebilen, kolay yıpranmayan ve paslanmayan özellikte olmalı, itme kolu bulunmalıdır.
- Paspas takımına uyumlu dayanıklı dikey presli, çift kovası en az 20 lt.' lik farklı (kırmızı, mavi) renkte olmalı ve kovalarda ölçü birimi olmalıdır.
- 100 litrelik çöp torbası takılabilen çöp bölümü, dayanıklı plastik kapaklı , kolay temizlenebilir malzemeden olmalıdır.
- Kova parlak renkli, kaliteli plastikten olup sağlığa zararlı olmamalıdır
- Malzeme koymak için 2 adet çok amaçlı geniş rafı olmalıdır.
- Üst rafında 4 adet farklı (kırmızı, mavi, sarı, yeşil) renkte en az 5 litrelik temizlik kovası olmalıdır.
- Numune ürünler değerlendirilip karar verilecektir.

14. Uyarı Levhaları (Ayaklı çift yönlü)

- Sarı renkte PVC veya ABS malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Ebatları en az 245x620 mm, üzerinde siyah renkte "DİKKAT ! KAYGAN ZEMİN !" yazısı hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılı olmalıdır.
- Levha üzerinde üçgen içine alınmış siyah renkte piktogramı " Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine" uygun olmalıdır.
- Uyarı işaretleri çift yönlü olmalıdır.
- Kolay açılır, katlanır, taşınabilir ve kurulabilir olmalıdır.
- Açılan levha devrilmelere karşı uygun ağırlıkta olmalıdır.
- Üst kısımda taşıma işlemi için el tutma alanı olmalıdır.
- Karanlıkta görülebilir, reflektörlü olmalıdır.
- Ayaklı olmalı, ayakları ıslak ve kuru zeminde kullanıma uygun olmalıdır.

15. Yer Fırçası

- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
- Fırça vidalanma özelliğine sahip olmalıdır.
- Fırça sapı yaklaşık 1.20 cm uzunluğunda ahşap (gürgen) olmalıdır.
- Saplı fırça yaklaşık 20-25 cm olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

Tiger BAY
Gazi Üniversitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Zeynep YILDIZ
Şef
14.12.2020

16. Faraş Takımı

- Faraş takımı; 1 faraş (kürek), 1 fırça, sapın 1 adedi faraşta, 1 adedi fırçada olmak üzere 2 adet saptan oluşmalıdır.
- Faraşın ebatları; genişlik en az 21 x 24 cm, yükseklik en az 10 cm olmalıdır. Faraş kaliteli ve sert plastikten ve plastik et kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.
- Fırçanın ebatları; genişlik en az 18 x 3,5 cm, kıl uzunluğu 7 cm olmalıdır. Fırça ve kılları kaliteli, dayanıklı plastikten ve sık dokunmuş olmalıdır, kıllar arasında geniş açıklıklar olmamalıdır.
- Faraş ile fırçanın bir arada durması için tutturan kelepçesi olmalıdır.
- Saplar dayanıklı plastik malzemedenden ve faraşın yerden yüksekliği sapı ile birlikte en az 120 cm olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

17. Islak Mob Aparatı

- Mop aparatı sağlam plastikten olmalıdır.
- Mop aparatı ile sapı uyumlu olmalıdır.

18. Süpürge Sapı

- Fırça sapı gürgen olmalıdır.
- Gürgen sap uzunluğu 120 cm olmalıdır.
- Gürgeni sağlam olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

19. Parlatma Padi

- Yumuşak yüzeyli, beyaz renkli olmalıdır.
- Hastane de kullanılan cila makinelerine uygun ebatlarda olmalıdır.
- Cila bakımı ve parlatma amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
- Kaliteli malzemedenden üretilmiş olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.
- Ebatı 43 cm olmalıdır.

20.Su Tası (Tuvalet için)

- Maşrapa dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Maşrapalar 1.5 - 2 litrelik , farklı renklerde olmalıdır.
- Tasların renkleri İdare tarafından belirlenecektir.

Figen BAY
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Zeynep YILDIZ
Şef
16.12.2020

21. Sıvı Sabunluk (Pvc)

- Sıvı sabunluk sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Sabunluğun basma butonu olmalı ve sıvı sabunu sızdırmamalıdır.
- Dayanıklı olmalı, çabuk bozulmamalıdır.
- Sabunluk en az 500 gram sıvı sabun almalıdır.
- Sabun haznesi çıkarılabilir ve yıkanabilir olmalıdır.
- Duvara sabit sıvı sabun aparatları kullanılmalı, ancak sıvı sabun bittiğinde sıvı sabun aparatının iç kısmı çıkarılarak yıkanabilir olmalıdır.
- Hastanemiz de mevcut aparatlara uygun olmalıdır.
- Aparatın kilit sistemi değerlendirilecektir
- Numunesi değerlendirilecektir.

22. Tuvalet Kâğıdı Asacağı (Aparatı)

- Sert plastikten olmalıdır.
- Kilitlenebilir özellikte ve anahtarı olmalıdır.
- Duvara montaj edilebilir özellikte olmalıdır
- Hastanemiz de mevcut aparatlara uygun olmalıdır.
- Aparatın kilit sistemi değerlendirilecektir
- Numunesi değerlendirilecektir.

23. Lavabo Fırçası

- Gövdesi oval ve sapı yuvarlak olmalıdır.
- Gövde uzunluğu yaklaşık 10 cm, sap uzunluğu 20–25 cm.yi aşmamalıdır.
- Lavabo fırçasının kılları plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- Lavabo fırçası plastik poşetlerde olmalıdır.


24. Battal Süpürge (dış alan için))

- Büyük metrekareli alanların temizliği için kullanılabilirdir.
- Süpürgenin ağırlığı en az 1000 gr olmalıdır.
- Sık telli, 1.sınıf olmalıdır.
- Fırça sapı ahşap (gürgen) olmalıdır.
- Sap uzunluğu 115 cm den kısa, 130 cm den uzun olmamalıdır.

25. Islak mop saçaklı

- Ürün ortalama 350± 50 gr. Ağırlığında olmalıdır.
- Ürün % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
- Ürünün püskülleri kıvrımlı olmalıdır.

Alien BAY
Gazi Üniversitesi Hastaneleri
Enfeksiyon Kontrol Komitesi


Zeynep YILDIZ
Şef
14.12.2020

26 ~~27~~. Çekçek (çekpas)

- Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılmalıdır.
- Metal / plastik gövde kolay paslanmamalıdır.
- Yer-Çek çift lastikten oluşmalı ve uzun ömürlü olmalıdır
- Ürün 30-40 cm boyunda olmalıdır.
- Lastiği kaliteli kavuçuktan olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

27 ~~28~~. Pedalli Çöp Kovası (Büyük Boy)

- Polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
- Et kalınlığı 2.5 mm olmalıdır.
- Pedallı (basmalı), kapaklı olmalıdır.
- Gri renkte olmalıdır.
- Her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Sızdırma yapmamalıdır.
- Pedalları basmaya dayanıklı olmalı, çabuk bozulmamalıdır.
- Kapağı kaldırma mekanizması dayanıklı olmalıdır.
- Silinebilir, yıkanabilir nitelikte olmalıdır.
- Saplı iç kovası olmalıdır.
- Çöp kovasının hacmi 40-50 litre olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

28 ~~30~~. Çöp Torbası (Kırmızı / tıbbi atık)(Büyük)

- Çöp Torbaları Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliği İnceleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenen standartlara uygun olacaktır. "Tıbbi Atıkların Kontrolü" yönetmeliğinde belirtilen özelliklere sahip olmalıdır
- Orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır
- Çift kat kalınlığı 100 mikron olmalıdır
- En az 15 kilogram kaldırma kapasiteli olmalıdır
- Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşımalıdır
- Çöp torbaları kullanılmaya başlamadan önce Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Atık Yönetiminin onayı alınacaktır.

Figen BAY
Gazi Üniversitesi Hastahane
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Zeynep YILDIZ
Şef

- Çöp torbaları 80*110 cm ebatlarında olmalıdır.
- Çöp torbalarının altı çift dikişli olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

29

31. Çöp Torbası (Kırmızı / tıbbi atık) (Kırmızı)

- Çöp Torbaları Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliği İnceleme ve Kontrol Genel Müdürlüğüne belirlenen standartlara uygun olacaktır. "Tıbbi Atıkların Kontrolü" yönetmeliğinde belirtilen özelliklere sahip olmalıdır

- Orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır
- Çift kat kalınlığı 100 mikron olmalıdır
- En az 8 kilogram kaldırma kapasiteli olmalıdır
- Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşımalıdır
- Çöp torbaları kullanılmaya başlamadan önce Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Atık Yönetiminin onayı alınacaktır.
- Çöp torbaları 55*60 cm ebatlarında olmalıdır.

- Çöp torbalarının altı çift dikişli olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

30

35. Havlu Kağıdı (Katlamalı)

- a. Çift katlı, yaprak boyutu en az 225*230 mm olmalıdır.
- b. Bir paketdeki yaprak sayısı en az 200 olmalıdır.
- c. Yumuşak yüksek emicilik özelliğine sahip olmalıdır.
- d. Ürün % 100 selüloz olmalıdır.
- e. Beyaz renkli parfümsüz olmalı, emme ve kurulama gücü tam olmalıdır.
- f. Yaş kurulamada dayanıklı olmalı, kolay eriyebilir özellikte olmalıdır.
- g. Metrekare ağırlığı en az 20 gr (+-2gr) olmalıdır.
- f. Numunesi değerlendirilecektir.

31

36. Tek Kullanımlık Bez

- Ürün %100 pamuk, beyaz olmalıdır.
- Tüy bırakmayan özellikte olmalıdır.
- 35/40 cm eninde olmalıdır.
- Metrelik toplar halinde olacak, kesilerek kullanılacaktır, metrelik toplar 50 metre

Tiger BAY
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Zeynep YILDIZ
Şef

32 2. amařır Suyu;

- amařır suyu %5 sodyum hipoklorit iermelidir.
- Ph 12-14 olmalıdır.
- Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
- Kullanıcıya toksik ve allerjen olmamalıdır.
- Yaęlı ve kirli cam yzeyleri etkili bir Őekilde temizlemelidir.
- amařır suyu TS 5682 Sınıf-2' ye uygun olacaktır
- rn 5 kg'lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- rn bilgileri ve aıklayıcı bilgiler ambalajın zerinde olmalıdır.
- Birim ambalajların kapaęında ilk defa aılır olduęunu gsteren kapak kilidi olacaktır.
- rnn dezenfekte zellięi olmalıdır.
- Numunesi deęerlendirilecektir.

33 4. El Sabunu Sıvı;

- Kullanılacak sabun, sıvı sabun olacaktır.
- Sıvı sabun elleri tahriř etmeyecek zellikte olmalıdır. Sıvı sabun ierięinde yumuřatıcı krem, lanolin veya gliserin olmalıdır.
- Antibakteriyel olmalıdır.
- Sıvı sabun sulandırılmadan kullanılmalıdır.
- TSE 11885 tescil numaralı olmalıdır.
- pH 5,5-6 olmalıdır.
- Non iyonik madde miktarı % 5 ten dřk olmalıdır.
- Grnm sedef renkli, opak viskoz sıvı olmalıdır. rn, evre ve insan saęlıęına uygun ve doęada znr olmalıdır.
- Numunesi deęerlendirilecektir.

34 5. Genel Temizlik Maddesi;

- TSE 12039 tescil numaralı sınıf 1 ve tip 1 e gre olmalıdır.
- Sert ve soęuk yzeylerin temizlięinde ve soęuk su ile de etkili olmalıdır.
- Yaęlı ve kirli yzeylerin temizlenmesinde kolaylık saęlamalıdır.
- rn pH; 6-9 aralıęında olmalıdır .
- Yoęunluk ultura kıvamlı (g/ml); 1,03±0,05 olmalıdır.

Fięen BAY
Gazi niversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Zeynep YILDIZ
Őef

- Ürün 5 kg'lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- Ürünün etken maddesi QAC olmalıdır. Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

35 7. Çamaşır Makinesi Deterjanı (SIVI)

- Ev tipi otomatik çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, makinede her ısı derecesinde, her su sertliğinde çözünebilir nitelikte ve en iyi sonucu verecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.
- 30 C den itibaren en yağlı ve inatçı lekelerle etkili olmalıdır.
- Renkli ve beyaz çamaşırlar için uygun olmalıdır.
- Ürün hoş kokulu olmalıdır.
- Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (Lamine baskı) olmalıdır. (Sonradan yapıştırılmalar kabul edilmeyecektir)
- Ürün 5 litrelik plastik bidonlarda olmalıdır.

36 8. Polimer Bazlı Cila;

- Polimer bazlı olmalıdır.
- Yüzeyde parlak bir film tabakası oluşturmaktadır.
- Karo taş, mozaik, PVC, marley linolyum gibi yüzeylerde kullanılabilir.
- Taski Jontec Resitol Sert Zemin Cilasına veya dengi olmalıdır.
- Ürün 5 lt'lik ambalajlarda olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

37 9. F9 Cila

- Mermer kristalizasyon ürünüdür.
- Magnezyum hekza florslikat, fosforik asit içerir.
- Ürün 5 lt'lik ambalajlarda olmalıdır.
- Taski jontec terranova sıvı kristalizasyon cilasına veya dengi olmalıdır.
- Numunesi değerlendirilecektir.

Figen BAY
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Zeynep WILDIZ
Şef

38

10. Oda Parfümü

- Oda spreyi, odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- Oda spreyi görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
- Oda spreyi etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
- Oda spreyi püskürtmeli, ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir.
- Oda spreyinin kokusu kalıcı olmalıdır.
- Oda spreyi 500 ml ambalajlarda olmalıdır.
- Ürünün TSE belgesi olmalı ve Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izin belgesi bulunmalıdır.
- Kokusu değerlendirilecektir.

Figen BAY
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Zeynep YILDIZ
Şef